

פתרונות ייחודיים
לתיקון כבישים



 **ChipFill™**

מסמנים איתך את הדרך לעתיד

ChipFill™ - פתרון חדשני לתיקון בורות בכביש

פתרון מהיר, פשוט, עמיד וקבוע לתיקוני בורות בכביש

תיקון מהיר ובעל כדאיות כלכלית גבוהה לתיקונים בכביש

ה- ChipFill™ הוא פתרון ייחודי הנותן מענה מהיר ועם כדאיות כלכלית גבוהה לתיקון בורות, סדקים והתפוררויות של פני האספלט, בטון ואף אבנים משתלבות. ל- ChipFill™ מאפיינים ייחודיים של הידבקות ואטימה של התיקון המונעים חדירת מים והמשך התפוררות הכביש החוסכים בזמן, כסף והפרעה לתנועה

מאפיינים ויתרונות

- חוסך את הצורך בשלבי הכנה מקדימים כמו התכה או ערבוב חומרים לפני תחילת העבודות ומאפשר יישום פשוט, נקי ומהיר
- הציוד הדרוש הוא שק ChipFill™, מבער ומיכל גז ללא צורך בציוד כבד, מסורבל וייעודי לעבודה
- הידבקות חזקה ואטימה מלאה אל פני ודפנות המיסנה מונעות המשך חדירת מים והתפוררות הכביש
- ניתן להשתמש ב- ChipFill™ גם אחרי שהשק נפתח ונעשה בו שימוש חלקי. אין בזבוז או אובדן של חומר שלא נעשה בו שימוש
- ניתן להשתמש ב- ChipFill™ לאורך כל ימות השנה



התהליך פשוט וקל כמו לספור עד שלוש:

1. נקה את האזור של התיקון עם מטאטא כביש או מפוח כדי לוודא שאין שאריות ליכלוך או רטיבות וחמם את אזור התיקון עם מבער הגז
2. מלא את אזור התיקון ב- ChipFill™ עד לעובי של 5 ס"מ לכל שכבה. חמם את כל האזור עד שה- ChipFill™ יהפוך נוזלי ויחלחל לכל החללים והמרווחים של אזור התיקון.
3. לאחר השלמת התיקון, יש להמתין כ- 10 דק' לפני פתיחת הכביש לתנועה



לאחר סיום התהליך, המתן כ- 10 ד' לפני פתיחת הכביש



חמם היטב את ה- ChipFill™ עד לקבלת מרקם אחיד וחלק על פני כל השטח



מלא את הבור בשכבה של ChipFill™ בעובי של לא יותר מ- 5 ס"מ



נקה היטב את שטח הבור מליכלוך וחמם היטב את הבור וסביבתו עם מבער גז



לצפייה בסרטון, סרוק או לחץ כאן

